

T8200 Релефна боя



Практически свойства:

- Много добра устойчивост на удар, надраскване, износване и микро пукнатини;
- Много добра устойчивост на замърсяване;
- Много добра устойчивост на действието на външни фактори: неблагоприятни атмосферни условия, слънчева радиация, температурни колебания, влажност, индустриални газове;
- Пропусклива за водни пари отвътре и непропускливи за вода от атмосферата;
- Отлична адхезия с основата.

DEKO professional T8200 Релефна боя е структурираща се, матова декоративна боя, получена на базата на акрил-стирен съполимери, силиконови и полиуретанови емулсии, фибри, пигменти, пълнители и добавки. Предназначена е за получаване на финални покрития, в интериора и екстериора, с различен декоративен ефект и цвят, устойчиви на стареене, атмосферни влияния, температурни промени, влага, промишлени газове, издръжливи на механични въздействия, миене, износване и напукване. Пастообразната структура на боята спомага за лесното постигане на различни декоративни ефекти.

Технически показатели:

Външен вид на продукта след разбъркване: (визуално)	Хомогенна, вискозна маса
Съдържание на нелетливи вещества при 125°C/1h: (БДС EN ISO 3251)	Мин. 78%
Плътност: (БДС EN ISO 2811-1)	1.75 (± 0.05) kg/L
Разход:	0.8 – 1.5 kg/m ²
Изсъхване на допир: ((23 ± 2)°C, 65% H.R.)	6 часа
Пълно изсъхване: ((23 ± 2)°C, 65% H.R.)	24 часа
Цвят:	Бял, с възможност за тониране

**Посоченият разход е ориентировъчен, като той силно зависи от естеството на основата, начина на нанасяне и желаните декоративен ефект. Точната стойност на разхода се установява след извършване на проба върху част от работната повърхност.*

Подходящи основи:

- Варо-циментови и циментови мазилки и шпакловки;
- Бетонни и други минерални основи;
- Гипсови шпакловки и гипсо-картонени плочи;

- Термоизолационни системи.

Неподходящи основи:

- Пресни варови мазилки;
- Лакови покрития;
- Омаслени покрития;
- Постни бои;
- Пластмасови покрития;
- Метал;
- Стъкло.

Подготовка на основата:

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла. Остатъци от кофражни масла върху бетон се обработват с пароструен апарат или специални състави за отстраняване на масла. Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и местата се изкърпват с подходяща замазка и/или шпакловка. Повърхности покрити с гъбички, плесен или мухъл се отстраняват механично, а основата се обработва с дезинфекционен препарат. Ако има риск от проникване на вода, се препоръчва повърхността да се импрегнира с DEKO professional G8530 Нано грунд.

След тази обработка се полага DEKO professional G8300 Силиконов грунд за мазилки. Препоръчително е грундът да е тониран в същия или близък цвят до този на Релефната боя.

Начин на работа:

Преди отваряне на опаковката е необходимо да се почистят от нея следи от вода, масло или други замърсявания, за да се предотврати попадането им в продукта.

Преди употреба продуктът се разбърква добре. След пълното изсъхване на силиконовия грунд, Релефната боя се нанася неразредена или при нужда се допуска разреждане до 2 % с вода. Продуктът се нанася със стоманена неръждаема маламашка, а декоративният ефект може да се постигне с помощта на едропорест или друг вид декоративен валеж. На големи площи се препоръчва нанасяне без прекъсване, мокро върху мокро.

Препоръки:

- Да се работи само при подходящи метеорологични условия: температури на въздуха и третираната повърхност не по-ниски от +10°C и не по-високи от +30°C и относителна влажност на въздуха не повече от 80%.
- Мазилката да се пази от директно слънчево греене.
- Да не се нанася при силен вятър, дъжд или мъгла.
- Продуктът да не се смесва с вар, глина или бои на базата на органични разтворители!

Средства за нанасяне:

- Метална, неръждаема маламашка;
- Едропорест или друг вид декоративен валеж, за постигане на желаните ефекти.

Срок на годност:

18 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка

Съхранение:

В закрити, сухи и предпазени от слънчеви лъчи складови помещения, при температура от +5°C до +30°C. Пазете от замръзване.

Почистване:

Използваното оборудване се почиства с вода преди и веднага след употреба.

Разфасовки:

5kg; 25kg (пластмасови опаковки)

Предупреждения за опасност :

Продуктът не се класифицира като опасен.

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

ПРОДУКТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА. Гореуказаните информация и описания са извлечени от нашия добър опит и професионални тествания. Тъй като условията на работната площадка са много променливи, съветваме потребителя да провери с практически опити дали продуктът е подходящ за предвидената употреба. Във всички случаи, самият потребител поема всяка отговорност, за проблемите които могат да възникнат вследствие неправилна употреба.