

Spirit Infinity

Премиум клас интериорна боя, предназначена за употреба в помещения с най-високи изисквания за качеството на покритието. Разработена с формула, непозволяваща на петната да проникнат в дълбочина, за лесно почистване и със силни антибактериални свойства, които възпрепятстват развитието на бактерии по боядисаните повърхности. Придава фино, гладко, кадифено матово "eggshell" покритие. Характеризира се с превъзходна белота, отлична покривност, изключително нисък разход и отлична устойчивост на мокро триене и миене .

- ✓ С антибактериален ефект
- ✓ Лесна за поддържане и почистване
- ✓ Отлична устойчивост на мокро триене и миене - Клас I (EN 13300 / ISO 11998)
- ✓ Отлична покривност – Клас I (EN 13000 / ISO 6504-3)
- ✓ С добавки за по-голямо отворено време за работа



Биоциден продукт с потвърдена ефективност и разрешение от МЗ



Съдържанието на летливи органични съединения (ЛОС) в продукта е < 1g/L

Характеристики на продукта



Покритие:
Eggshell (кадифено матово покритие)



Разход:
15-18 m²/L за 1 слой



Съхнене:
30 - 60 мин. на допир
4 - 6 часа за следващ слой
24 часа пълно изсъхване



Опаковки:
1L; 2.5L



Външен вид:
Гъста и течлива хомогенна маса

Вискозитет:
min 1500 m Pa.s

Плътност:
1,44 ±0.02 kg/L

Блясък:
15 - 35 % при 85°



Разреждане:
с вода до 10%



Цветове:
Бял цвят, с възможност за тониране в светли цветове

Полагане



Подходящи основи:

- Варо-пясъчни замазки;
- Циментови шпакловки, тухли;
- Бетон, мазилки, гипс картон;
- Здрави покрития от стари латексни бои



Неподходящи основи:

- Стари силикатни основи;
- Глина, вар, гипс;
- Емайллакове, алкидни и други лакови бои



Приложение:

- Интериорни повърхности



Идеална за помещения като:

- Дневни, спални, кухни, детски стаи;
- Офиси, обществени сгради;
- Хотели, ресторанти, фитнес центрове



Подготовка на основата:

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без прах, мазни петна и ронливи участъци. Стари покрития от постни бои и бои с разтворители се премахват, след което техните остатъци се измиват или почистват.

Нови абсорбиращи повърхности се грундират с Лекано нано грунд, преди нанасяне на Spirit Infinity.



Нанасяне:

- 1 Преди употреба продуктът се разбърква добре. Работи се при температура от 5°C до 30°C.
- 2 Върху подготвените за боядисване повърхности се нанася първи слой с четка, валик или безвъздушен пистолет. При необходимост боята се разрежда с макс. 10% вода. Следващ слой се нанася най-рано след 4-6 часа.
- 3 Време за пълно изсъхване до 24 часа, в зависимост от температурата и влажността на въздуха.
- 4 Изисквания към инструментите - четка от естествено влакно; валик с дължина на влакното 12-16мм; безвъздушен пистолет.
- 5 Почистване на инструментите или опръскани повърхности - с вода преди засъхване.

ВАЖНО: Повърхности, боядисани със Spirit Infinity, се мият с вода най-рано 28 дни след боядисването им, като се използва мека гъба, а в случай на упорити петна се мият със сапунена вода.

Препоръчителни системи

Етап	Нови повърхности		Боядисвани повърхности	
	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	ЛЕКО Нано грунд	I	Не се грундира	-
Междинен слой	Spirit Infinity	I	Spirit Infinity	I
Финишен слой	Spirit Infinity	I	Spirit Infinity	I

Допълнителна информация



Продуктът е произведен с грижа за вашето здраве и околната среда съгласно **ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001**.

Разрешение от Министерство на здравеопазването за предоставяне на пазара: № 3690-2/06.03.2025



Летливи органични съединени:

Максимално съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт (кат.: A/a) е **30 g/l**



Мерки за безопасност:

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.



Съхранение:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.



Срок на годност:

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.