

## Spirit Travertino Creative effect



Декоративна пастообразна варова мазилка за интериорно приложение. Продуктът е получен от естествена гасена вар, калцинирана в пещи на дърва и отлежала 8-10 месеца, и селекция от мраморни брашна. Продуктът е лесен за обработка и може да се нанася самостоятелно - в един или няколко слоя, както и в комбинация с други продукти (ефектни бои, защитни вакси и други).

Консистенцията на мазилката я прави подходяща и за работа с шаблони за стени. Spirit Travertino Creative effect позволява създаване на многобройни стилове на покритието в зависимост от техниката на нанасяне и обработка.

- ✓ Натурални съставки;
- ✓ Без остра миризма;
- ✓ Висока паропропускливост - позволява на стената да „диша“;
- ✓ Възможност за създаване от гладки до интензивни текстурирани ефекти;
- ✓ Създава естествена „бариера“ срещу развитие на бактерии и мухъл, благодарение на съдържанието на вар в мазилката.

### Характеристики на продукта



**Покритие:**  
матова варова мазилка



**Разход:**  
1.2 - 1.5 kg/m<sup>2</sup> за един слой

**Препоръчителна дебелина на слоя:**  
1,50 mm (минимум)



**Пълно изсъхване:**  
48 часа при 20°C стайна температура



**Опаковки:**  
8kg; 20kg



**Външен вид:**  
Гъста пастообразна маса

**Плътност:**  
1,68 ± 0,05 kg/L

**pH:**  
12,5 ± 0,2

**Зърнометрия:**  
650 μ



**Разреждане:**  
Без разреждане. Готов за употреба.



**Цветове:**  
Бял цвят, с възможност за тониране в цветове по каталог.

### Полагане



**Подходящи основи:**

- Варо-циментови и циментови шпакловки;
- Бетонни и други минерални основи;
- Плочи от гипскартон и гипсфазер;



**Неподходящи основи:**

- Лакови покрития;
- Омаслени покрития;
- Постни бои;
- Пластмасови покрития;
- Метал;
- Стъкло.



#### Приложение:

- Интериорни повърхности



#### Идеална за помещения като:

- Дневни, спални, антрета и други жилищни помещения;
- Офиси, хотели и др. обществени сгради;



#### Подготовка на основата:

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла. Остатъци от кофражни масла върху бетон се обработват с пароструен апарат или специални състави за отстраняване на масла. Повредени и ронещи се стари бояджийски покрития и мазилки се отстраняват до здрава основа и при нужда местата се изкърпват с подходяща замазка и/или шпакловка. Повърхности, покрити с вакси/восъци, е необходимо да бъдат шлайфани с шкурка за отстраняване на покритието. Повърхности, покрити с гъбички, плесен или мухъл, се отстраняват механично, а основата се обработва с дезинфекционен препарат.

Преди нанасяне на мазилката се полага DEKO G8300 Силиконов грунд за мазилки с четка или валеж в един слой, за да осигури адхезия.



#### Нанасяне:

**1** Грундиране:  
Продукт: DEKO G8300 Силиконов грунд за мазилки

**2** Нанасяне на основен слой:  
Продукт: Spirit Travertino Creative effect (бял или тониран в цвят).  
Преди отваряне на опаковката е необходимо да се почистят от нея следи от вода, масло или други замърсявания, за да се предотврати попадането им в продукта. Преди употреба мазилката се разбърква добре, за достигане на работен вискозитет. Когато повърхността е напълно суха след грундиране (мин. 6 часа), се нанася обилно количество Spirit Travertino Creative effect със стоманена маламашка и се разнася равномерно, уплътнявайки материала. Използвайки различни техники и инструменти, се създава желаният ефект. За постигане на гладка повърхност - продуктът се полира с маламашка, преди нанесеният слой да е напълно изсъхнал. За постигане на текстурирано покритие - използват се съответните инструменти (четки, маламашки, текстуриращи валежи, инструменти „изкуствена трева“ и др.), преди да е изсъхнала мазилката. Използването на пулверизатор с вода е полезен способ при обработката на слоя.

**Внимание!** При прекомерно пулверизиране с вода на нанесения слой оцветена мазилка е възможно след изсъхване цветът на стената да е неравномерен!

Консистенцията на мазилката е подходяща и за работа с шаблони за стени. Spirit Travertino Creative effect позволява да се смесват различни техники за постигане на впечатляващ и уникален стил.

**3** Финишен слой: След изсъхване на основния слой (24-48 часа), в зависимост от използваната техника и желанния краен резултат, може да бъдат нанасяни допълнителни финишни покрития като ефектни бои (металически бои Spirit Effect Verona), защитни вакси и други съвместими с мазилката покрития.

**4** Почистване на инструментите - с вода преди засъхване.

#### Препоръчителни системи

Етап	Продукт	Слоеве
Грундиране	DEKO G8300 Силиконов грунд за мазилки	I
Основен слой	Spirit Travertino Creative effect	I - II
Финишен слой	допълнителни финишни покрития, като ефектни бои (металически бои Spirit Effect Verona), защитни вакси и други.	I

### Препоръки:

- Използвайте мазилка от една и съща партида при нанасяне на цяла стена.
- Нанасяйте продукта само върху отлежали и сухи основи (мазилки/шпакловки)
- Да се работи само при подходящи метеорологични условия – по време на работа и 24 часа след нанасянето температурите на въздуха и третираната повърхност да са не по-ниски от +10°C и не по-високи от +30°C, относителната влажност на въздуха да не е повече от 85%.
- Мазилката да се пази от директно слънчево греене, до изсъхването ѝ.

## Допълнителна информация



### Летливи органични съединени (VOC):

VOC: 0,09 g/l. Максимално допустимо съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт (кат.: А/в) е 40 g/l



### Мерки за безопасност:

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.



### Съхранение:

В закрити, сухи и предпазени от слънчеви лъчи складови помещения при температура от +5°C до +30°C.  
Да се пази от замръзване!



### Срок на годност:

24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргхим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.