


Архитектурни

Дърво

Интериор/Екстериор

Тimmer масло за дърво



Висококачествено масло за дърво предназначено за защита на всякакъв вид дървени повърхности и изделия от твърда и мека дървесина в интериора и екстериора. Продуктът прониква в дълбочина, като придава водоотблъскващи свойства на дървесината, запазва я еластична и здрава, изключително устойчива на атмосферни влияния и UV лъчи.

Практически свойства

- Дървесината диша;
- Попива в дълбочина;
- Атмосфероустойчив;
- Подчертава естествената структура на дървото;
- С добавени восъци.

Технически показатели

Външен вид (след разбъркване)	Еднородна, бистра до слабо замътена течност.
Време за изтичане от фуния при (23±0,5)°C, s, - Ø3 mm	65-85
Плътност, Kg/L	0,89 ±0,02
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт, g/L, max	750
Покривност (за един слой)	11-15 m ² /L, в зависимост от дървесината и начина на полагане.
Изсъхване на допир	30 минути
Нанасяне на втори слой	6-8 часа
Пълно изсъхване	24 часа

Цветове

Безцветен (придава кехлебарен цвят на дървесината).

Подходящи основи

Дървени повърхности

Неподходящи основи

Метални повърхности

Пластмаси

Подготовка на основата

Нови повърхности

Подгответе основата, като я шлайфате и почистите от прах и други замърсявания.

Боядисвани/лакирани повърхности

Подгответе основата, като я шлайфате и почистите от прах, мазнини, смолни остатъци и други замърсявания. Стари покрития от бои и лакове трябва да бъдат премахнати.

Нанасяне

Препоръка	Преди употреба разбъркайте добре.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.
Разреждане	Timmer масло за дърво е готов за употреба продукт.

Средства за нанасяне

Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Памучна кърпа	Използвайте памучна кърпа.
Валяк	Използвайте валяк с дължина на влакното до 6мм.

Начин на работа	Нанесете тънък слой с четка или памучна кърпа по посока дължината на дървесните нишки и разнесете добре. След 10 минути избършете излишното масло с чиста абсорбираща кърпа. За по-добра защита на дървото, препоръчваме повторно нанасяне след интервал от 6-8 часа. Отново, излишното масло останало на повърхността се избърсва.
-----------------	---

Почистване
След употреба почистете инструментите с Разредител АМВ.

Разфасовки:
750ml.

Съхранение
В закрити, сухи и предпазени от слънчеви лъчи складови помещения, при температура от 5°C до 30°C. Пазете от замръзване!

Мерки за безопасност
<p>Тimmer масло за дърво се класифицира като пожароопасен и вреден продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.</p>

Срок на годност
24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“