

## Леко Интерин Интериорна бяла боя

Висококачествена матова интериорна боя, предназначена за вътрешно боядисване на стени и тавани. Разработена с нова подобрена формула, която осигурява отлична белота и видимо гладко и фино покритие на повърхностите.

Притежава висока устойчивост на мокро триене и миене и се почиства лесно при замърсяване. Изключително лесна за нанасяне, обогатена с добавки за по-голямо отворено време за работа.

- ✓ Отлична покривност
- ✓ Видимо гладко и фино покритие
- ✓ Изключително лесна за нанасяне
- ✓ Лесна за поддържане и почистване



Отлично чисто бяло покритие

### Характеристики на продукта



**Покритие:**  
Мат



**Разход:**  
12-14 m<sup>2</sup>/l за 1 слой  
6 - 7 m<sup>2</sup>/l за 2 слоя



**Съхнене:**  
15 мин. на допир  
2 часа за следващ слой  
24 часа пълно изсъхване



**Опаковки:**  
1l; 3l; 8.5l; 15l



**Външен вид:**  
Гъста и течлива хомогенна маса

**Вискозитет:**  
3000 mPa.s, min

**Плътност:**  
1.66±0.03 kg/l

**Блясък:**  
10% (при 85°, min)



**Разреждане:**  
Вода до 5%



**Цветове:**  
Бял цвят  
\*с възможност за тониране в пастелни тонове с водни и универсални тониращи пасти

### Полагане



**Подходящи основи:**

- Варо-пясъчни замазки;
- Циментови шпакловки, тухли;
- Бетон, мазилки, гипс картон;
- Здрави покрития от стари латексни бои



**Неподходящи основи:**

- Стари силикатни основи;
- Глина, вар;
- Емайллакове, алкидни и други лакови бои

**Приложение:**

- Интериорни повърхности

**Идеална за помещения като:**

- Дневни, спални, кухни, детски стаи;
- Офиси, обществени сгради;
- Хотели, ресторанти, фитнес центрове

**Подготовка на основата:**

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без прах, мазни петна и ронливи участъци. Стари покрития от постни бои и бои с разтворители се премахват, след което техните остатъци се измиват или почистват.

Нови абсорбиращи повърхности се грундират с **Леко Нано грунд**.

**Нанасяне:**

- 1 Преди употреба продуктът се разбърква добре и се разрежда с до 5% вода при необходимост. Работи се при температура от 5°C до 30°C.
- 2 Върху подготвените за боядисване повърхности се нанася първи слой с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- 3 Следващ слой се нанася най-рано след 2-4 часа.
- 4 Изисквания към инструментите - четка от естествено влакно; валик с дължина на влакно 12-16мм; безвъздушен пистолет.
- 5 Почистване на инструментите или опръскани повърхности - с вода преди засъхване.

**Препоръчителни системи**

Етап	Нови повърхности		Боядисвани повърхности	
	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко Нано грунд	I	Не се грундира	-
Междинен слой	Леко Интерин	I	Леко Интерин	I
Финишен слой	Леко Интерин	I	Леко Интерин	I

**Допълнителна информация****Летливи органични съединени:**

Максимално съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт (кат.: A/a) е **30 g/l**

**Мерки за безопасност:**

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

**Съхранение:**

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

**Срок на годност:**

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.