

## Леко Интериорна боя със сребърни йони

Висококачествена антибактериална матова боя със сребърни йони, предназначена за вътрешно боядисване на стени и тавани. С мощно противобактериално и противогъбично действие, убива 99,9% от бактериите върху боядисаната повърхност.

Благодарение на иновативната си Silver Ion технология сухият филм на боята потиска появата на мухъл, плесен и бактерии и ефективно защитава повърхностите.

- ✓ Ефективна защита срещу мухъл и плесен, с антибактериален ефект;
- ✓ С добавки за по-голямо отворено време за работа;
- ✓ Видимо гладко и фино покритие;
- ✓ Изключително лесна за нанасяне;
- ✓ Лесна за поддържане и почистване



Биоциден продукт с  
потвърдена ефективност и  
разрешение от МЗ

### Характеристики на продукта



**Покритие:**  
Мат



**Разход:**  
12-14 m<sup>2</sup>/l за 1 слой  
6 - 7 m<sup>2</sup>/l за 2 слоя



**Съхнене:**  
15-30 мин. на допир  
2-4 часа за следващ слой  
24 часа пълно изсъхване



**Опаковки:**  
3l; 8.5l; 15l



**Външен вид:**  
Гъста и течлива хомогенна маса

**Вискозитет:**  
3000 mPa.s, min

**Плътност:**  
1.60 kg/l

**Блясък:**  
10% (при 85°, min)



**Разреждане:**  
Вода до 5-7%



**Цветове:**  
**1 700 +**  
\*по фирмени каталози с тонираща система  
Оргакхим

### Полагане



**Подходящи основи:**

- Варо-пясъчни замазки;
- Циментови шпакловки, тухли;
- Бетон, мазилки, гипс картон;
- Здрави покрития от стари латексни бои



**Неподходящи основи:**

- Стари силикатни основи;
- Глина, вар;
- Емайллакове, алкидни и други лакови бои



#### Приложение:

- Интериорни повърхности



#### Идеална за помещения като:

- Дневни, спални, кухни, детски стаи;
- Здравни и лечебни заведения;
- Обществени сгради, обекти за производство и търговия с храни



#### Подготовка на основата:

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без прах, мазни петна и ронливи участъци. Стари покрития от варови и алкидни бои се премахват, след което техните остатъци се измиват или почистват.

След това се дезинфекцира с с биоцид за дезинфекция на повърхности.

Нови абсорбиращи повърхности се грундират с **Леко Нано грунд**.



#### Нанасяне:

- 1 Преди употреба продуктът се разбърква добре и се разрежда с до 5-7% вода при необходимост. Работи се при температура от 5°C до 30°C.
- 2 Върху подготвените за боядисване повърхности се нанася първи слой с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- 3 Следващ слой се нанася най-рано след 2-4 часа.
- 4 Изисквания към инструментите - четка от естествено влакно; валик с дължина на влакно 12-16мм; безвъздушен пистолет.
- 5 Почистване на инструментите или опръскани повърхности - с вода преди засъхване.

### Препоръчителни системи

Етап	Нови повърхности		Боядисвани повърхности	
	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко Нано грунд	1	Не се грундира	-
Междинен слой	Леко Боя със сребърни йони	1	Леко Боя със сребърни йони	1
Финишен слой	Леко Боя със сребърни йони	1	Леко Боя със сребърни йони	1

## Допълнителна информация



Продуктът е произведен с грижа за вашето здраве и околната среда съгласно **ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001**.

Номер на издаденото **разрешение от Министерство на здравеопазването** за пускане на пазара: **1509-6/30.01.2024**



#### Летливи органични съединени:

Максимално съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт (кат.: A/a) е **30 g/l**



#### Мерки за безопасност:

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.



#### Съхранение:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.



#### Срок на годност:

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.