

Леко Фасаген Фасадна боя със силикон

Високоустойчива матова фасадна боя със силикон, предназначена за боядисване на нови външни стени, както и за обновяване и реставрация на стари фасади, където е възможна появата на капилярна влага.

Притежава отлична устойчивост на атмосферни влияния и защитава сигурно повърхността от вода, влага, ултравиолетови лъчи, температурни промени, което я прави подходящо решение за фасади в различни географски райони.

- ✓ Висока паропропускливост
- ✓ Ниска водопоглъщаемост
- ✓ Отлична устойчивост на мокро триене и миене
- ✓ Висока покривност



Отлична устойчивост на
атмосферни влияния

Характеристики на продукта



Покритие:
Мат



Разход:
2 - 14 m²/l за 1 слой
6 - 7 m²/l за 2 слоя



Съхнене:
15 мин. на допир
2-4 часа за следващ слой
24 часа пълно изсъхване



Опаковки:
1l; 3l; 8.5l; 15l



Външен вид:
Гъста и течлива хомогенна маса

Вискозитет:
8000 mPa.s, min

Плътност:
1.57±0.02 kg/l

Блясък:
10% (при 85°, min)



Разреждане:
Вода до 5-7% първи слой и
до 5 макс. втори слой



Цветове:
2 200 +
*по фирмени каталози с тонираща система
Оргакхим

Полагане



Подходящи основи:

- Варо-пясъчни замазки;
- Циментови шпакловки, тухли;
- Бетон, мазилки, гипс картон;
- Здрави покрития от стари латексни бои



Неподходящи основи:

- Стари силикатни основи;
- Глина, вар, гипс;
- Емайллакове, алкидни и други лакови бои

**Приложение:**

- Фасадни стени

**Идеална за:**

- Нови външни стени;
- Обновяване и реставрация на стари фасади

**Подготовка на основата:**

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без прах, мазни петна и ронливи участъци. Стари покрития от постни бои и бои с разтворители се премахват, след което техните остатъци се измиват или почистват.

Нови абсорбиращи повърхности се грундират с **Леко Нано грунд**.

Стари фасади и ронливи варо-циментови основи задължително се грундират с **Deko Professional Фасаден грунд ПС-112** в 1-2 слоя.

**Нанасяне:**

- 1 Преди употреба продуктът се разбърква добре и се разрежда с до 5-7% вода при необходимост. Работи се при температура от 5°C до 30°C.
- 2 Върху подготвените за боядисване повърхности се нанася първи слой с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- 3 Следващ слой се нанася най-рано след 2-4 часа.
- 4 Изисквания към инструментите - четка от естествено влакно; валик с дължина на влакно 15-24мм; безвъздушен пистолет.
- 5 Почистване на инструментите или опръскани повърхности - с вода преди засъхване.

Препоръчителни системи

	Нови повърхности		Боядисвани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко Нано грунд	I	Не се грундира	-
Междинен слой	Леко Фасаген	I	Леко Фасаген	I
Финишен слой	Леко Фасаген	I	Леко Фасаген	I

Допълнителна информация**Летливи органични съединени:**

Максимално съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт (кат.: А/в) е **40 g/l**

**Мерки за безопасност:**

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

**Съхранение:**

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

**Срок на годност:**

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.